


PosiTector® PC Powder Checker

Bezdotykowy miernik grubości
nieutwardzonego proszku



Łatwa obsługa jedną ręką

Skutecznie mierzy nieutwardzone powłoki
proszkowe za pomocą technologii ultradźwiękowej. Automatycznie wylicza i wyświetla
przewidywaną grubość utwardzonej powłoki



Dystrybucja w Polsce:
P.O.T. TANKOR Sp. j.
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź



☎ 42 6400269
☎ 42 6400270
<http://www.tankor.com.pl>

PosiTector[®] PC Powder Checker

Bezkontaktowy miernik grubości powłok mierzy grubość nieutwardzonej powłoki proszkowej i prognozuje grubość powłoki po utwardzeniu.

Prostota

- ręczny miernik zasilany bateriami
- dla większości proszków nie wymaga kalibracji
- wyniki pojawiają się na mierniku i na sondzie
- dwukolorowa dioda sygnalizacyjna

Trwałość

- odporny na kwas, olej, wodę i pył
- amortyzująca uderzenia gumowa otulina
- wymienne ekrany ochronne sondy
- dwa lata gwarancji na miernik i sondę

Dokładność

- zgodność z ASTM D7378
- zaawansowana technologia pozwala na pomiary na rurkach, skomplikowanych kształtach i na detalach będących w ruchu
- łatwe kalibrowanie zwiększa dokładność na rzadko spotykanych proszkach lub rodzajów podłoża

Uniwersalność

- bezprzewodowa sonda komunikuje się z miernikiem na odległość do 10 m
- menu w kilku językach (polski)
- podświetlenie ekranu
- dla niskiego zużycia baterii - standardowe alkaliczne

Nowoczesność

- ciągła aktualizacja statystyki (min., max., średnia)
- pamięć masowa USB 1000 pomiarów (100 grup)
- wbudowany port IR do transmisji z drukarką
- port USB do komunikacji z PC
- nie potrzeba oprogramowania - miernik generuje sformatowane raporty z wykresami
- pomiary można wysłać do pamięci danych lub do kontroli natrysku



Charakterystyka	
Zakres pomiarowy	20 - 110 μm
Rozdzielczość	1 μm
Dokładność	$\pm 5 \mu\text{m}$
Czas pomiaru	2 - 5 sekund
Odległość pomiarowa	18 mm do proszku
Powierzchnia pomiaru	2 mm
Wymiary miernika	146 × 64 × 31 mm
Ciężar miernika	165 g (bez baterii)
Wymiary sondy	222 × \varnothing 50 mm
Ciężar sondy	272 g bez baterii



Zakres dostawy:

Miernik z sondą, ochronne gumowe etui z paskiem i magnesem, uchwyt sondy, 3 baterie AAA (miernik), 3 baterie AA (sonda), instrukcja obsługi, video instruktażowe, wymienny ekran ochronny sondy, kabel USB, karabińczyk, i linka na dłoń, solidny Kuferek.

Gwarancja: 2 lata



Dystrybucja w Polsce:
P.O.T. TANKOR Sp. j.
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź

☎ 42 6400269, ☎ 42 6400270
<http://www.tankor.com.pl>