



because it works

Doskonałe dla rzemiosła i przemysłu:
wydajne i ekonomiczne dwuskładnikowe urządzenia do
prac lakierniczych i malarskich

WIWA DUOMIX 85

DUOMIX 85 –

Kompaktowe i uniwersalne dwuskładnikowe urządzenie najwyższej jakości do dozowania i natrysku powłok malarskich.



Zalety

- zmienne proporcje mieszania od 1:1 do 10:1 oraz ciśnienia od 23: 1 do 33:1,
- zwarta, solidna konstrukcja,
- ciągły przepływ obu składników,
- składniki pompowane są oddzielnie do miksera
- przystosowane do pracy lakierami wodorozcieńczalnymi
- prosta obsługa
- niedrogie urządzenie do natrysku AirCombi i Airless do 270 bar.
- W opcji dostępna pompa płuczająca

Certyfikat ATEX 94/9/EG

Obszary zastosowania:

Dozowanie i aplikacja materiałów o niskiej i średniej lepkości w przemyśle obróbki drewna, w stolarstwie i przemyśle meblarskim. W warsztatach ślusarskich i malarniach wyrobów z blachy oraz do lakierowania urządzeń mechanicznych i przy produkcji pojazdów.

Materiały:

Nisko i średnio lepkie lakiery i farby wodne i rozpuszczalniki.

Dane techniczne

Proporcje mieszania	Przełożenie ciśnienia	Wydatek składnika A	Wydatek składnika B	Wydatek na cykl [cm ³]	
				40 cykli	40 cykli
2 : 1	23 : 1	13,30 cm ³	6,65 cm ³	19.95	0,80 l
9 : 1	27 : 1	14,96 cm ³	1,66 cm ³	16.62	0,66 l
10 : 1	25 : 1	16,62 cm ³	1,66 cm ³	18.28	0,73 l

