TANKOR®

WIWA®
because it works

NOWOŚĆ

SYSTEM

DUOMIX PU 460

2K – POLYUREA

www.tankor.com.pl

www.wiwa.de

DUOMIX PU 460

DANE TECHNICZNE	SYSTEM 2K - POLYUREA
Proporcje mieszania	1:1*
Ciśnienie robocze	240 bar
Teoretyczne przełożenie	30:1
Wydatek na podwójny cykl	194 cm^3
Ciśnienie powietrza na wejściu	8 bar
Maksymalny wydatek	12 litrów / minutę
Długość węży	Maksymalnie 123 m

* możliwe od 1:1 do 10:1

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Otuliny urządzeń oczyszczalni ścieków

Powłoki i otuliny zbiorników

Powłoki i otuliny rur i rurociągów

Otuliny włazów i kanałów kanalizacyjnych

Posadzki i miejsca parkingowe

Oznaczenia miejsc załadunku ciężarówek

Okładziny pojazdów szynowych i okrycia podkładów kolejowych

Aquaparki i place zabaw

Systemy melioracyjne i denne

Systemy odsalanie wody

Pokrycia dachowe, renowacje dachów, mostkowanie pęknięć, wieloletnia ochrona

Budowa statków

Ochrona chemiczna (reaktory biogazu, oczyszczalnie)

Przedsiębiorstwo Obsługi Technicznej *TANKOR* Spółka jawna
ul. Dąbrowskiego 238
93-231 Łódź
Tel. (0048) 42 6400269, Faks: (0048) 42 6400270 http://www.tankor.com.pl